

# Fiche technique / Technical sheet



## TUYAU FLEXIBLE DE PVC POUR SPA SPA HOSE

### RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT / PRODUCT INFORMATION

#### Utilisation / Application

Conduite flexible manufacturée selon les spécifications dimensionnelles du PVC céd. 40. Vient se raccorder à un raccord de plomberie de PVC avec de la colle

Flexible conduit manufactured to Sch. 40 sizing specifications. Will glue into standard PVC fittings.

#### Fabrication / Construction

Tube - Intérieur lisse. Renfort - Hélice. Enveloppe - Extérieur lisse et en PVC.

Tube - Flexible PVC, smooth bore. Reinforcement - Helix. Cover - Smooth O.D.

#### Raccords suggérés / Recommended fittings

Raccords de plomberie standard PVC céd. 40.

Standard PVC Sch 40 fittings.

CODE DE PRODUIT	DIMENSION		EMBALLAGE RÉGULIER	PRESSION DE SERVICE MAX. (LPPC)	PRESSION NÉGATIVE (PO/HG),	RAYON DE COURBURE MINIMUM	POIDS APPROX. (LB / PI)
	DIAMÈTRE NOMINAL	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR					
PRODUCT CODE	SIZE		STANDARD PACKAGE	MAX. W.P. P.S.I.	VACUUM RATING ("HG)	MINIMUM BENDING RADIUS	APPROX. WEIGHT LBS./FT.
	N.D.	O.D.					
4.SPA005 (S)	1/2	0.85	100'	100	29.8	3"	0.16
4.SPA007 (S)	3/4	1.06	100'	100	29.8	3"	0.23
4.SPA010 (S)	1	1.33	100'	100	29.8	3"	0.32
4.SPA012 (S)	1-1/4	1.67	100'	80	29.8	4"	0.37
4.SPA015 (S)	1-1/2	1.91	100'	65	29.8	4"	0.50
4.SPA020 (S)	2	2.38	100'	60	29.8	5"	0.65

Note: (S) normalement en inventaire / (S) normally available from inventory

