

Pompe submersible / Submersible pump



**Inclus / included:**

- Flotte / Float
- 3 lumières LED / 3 DEL Lights
- 3 buses / 3 nozzles
- Filet / Net
- Corde / Rope
- Télécommande / Remote control
- Transformateur de lumière / Light transformer

#	Fontaine (forme de V) V-shape fountain		Fontaine (forme d'éventail) Fan-shape fountain		Fontaine (forme d'escalier) TIER-shape fountain	
	Hauteur / Height	Diamètre / Diameter	Hauteur / Height	Diamètre / Diameter	Hauteur / Height	Diamètre Diameter
<b>FJ600</b>	6'	16'	14'	7'	8' Int. 4' Ext.	32'



#	Éclairage / Light	GPH	L/H	Tension / Voltage	H Max	HP	Longueur cordon / Cord length
<b>FJ600</b>	LED 3X 6W # EL6-3F	14 530	55 000	560 W	17' / 5 m	3/4	98' / 30 m



## ASSEMBLAGE DE LA FONTAINE / FOUNTAIN ASSEMBLY

CONNEXION DE LA BUSE	FIXATION DU FLOTTEUR	FIXATION DES BUSES
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vissez l'embout de la buse de la fontaine sur la pompe.</li> <li>2. Placez ensuite le flotteur au-dessus de la fontaine et laissez-le reposer sur le sol.</li> </ol> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faites glisser les 2 parties au centre.</li> <li>2. Soulevez le flotteur et fixez-le au centre à l'aide des 4 vis (M8) 1" fournies.</li> </ol> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lorsque vous utilisez la buse en V classique, placez l'anneau en acier inoxydable sur le centre de la buse.</li> <li>2. Placez ensuite la buse en V classique sur l'anneau en acier.</li> <li>3. Glissez le système de fixation rapide sur la buse et tournez-le pour le verrouiller en place.</li> <li>4. Installez la vis de blocage en plastique sur l'attache rapide.</li> </ol> 
CONNECTING HUB	ATTACHING FLOAT	ATTACHING NOZZLES
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Screw the hub of the fountain nozzle onto the pump</li> <li>2. Then place float over top of the fountain and let it rest on the ground</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slide the 2 flange halves around the hub</li> <li>2. Lift float and attach it to the hub using the 4 M8 1" screws provided</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. When using classic V Nozzle place stainless steel ring onto the nozzle Hub</li> <li>2. Then place classic V Nozzle on over the Steel ring</li> <li>3. Slip the nozzle Quick-Release down over the nozzle and twist it to lock into place</li> <li>4. Install the plastic locking screw to the Quick-release</li> </ol>
FIXATION DU FILET	ATTACHING NET	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fixer le filet de protection sous le flotteur, de façon à enrober la pompe, à l'aide des attaches fournies.</li> </ol>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attach the protective net under the float to enclose the pump using the fasteners provided.</li> </ol>	